






Mobilie kondicionieri AQUA-AIR

Modelis		AC-7000L	AC-9000L	AC-7000C	AC-9000C	AC-15000A	AC-7000H	AC-9000H
								
		Chłodzenie, nawiew		Chłodzenie, nawiew		Chłodzenie, grzanie, osuszanie, nawiew		Chłodzenie, osuszanie, nawiew
Color		RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL9003/Srebrny panel	RAL9003/Srebrny panel
Wydajność chłodnicza	Btu/h	7000	9000	7000	9000	15000	7000	9000
Wydajność grzewcza	Btu/h	n.d.	n.d.	8000	10000	15500	n.d.	n.d.
Pobór mocy/natężenie prądu (chłodzenie)	W/A	800/3.9	1050/4.5	820	970	1450/6.5	820	970
Pobór mocy/natężenie prądu (grzanie)	W/A	n.d.	n.d.	3.8	4.2	1400	3.8	4.2
Wskaźnik efektywności chłodniczej (R410a)	W/W	2.6	2.6	2.6	2.6	2.61	2.61	2.61
Wskaźnik efektywności grzejnej (R410a)	W/W	n.d.	n.d.	2.8	2.8	2.6	n.d.	n.d.
Czynnik chłodniczy	gaz	R410a	R410a	R410a	R410a	R407a	R410a	R410a
Usuwanie wilgoci l(35 , RH 80%)	L/H	n.d.	n.d.	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6
Przepływ powietrza	m3/h	350	350	350	400	450	350	400
Poziom hałasu	Wysoki	dB(A)	50	50	50	50	50	50
	Średni	dB(A)	48	48	47	47	47	47
	Niski	dB(A)	46	46	45	45	45	45
24-godzinny timer		opcjonalnie	opcjonalnie	√	√	√	√	√
Funkcja SWING		opcjonalnie	opcjonalnie	√	√	√	√	√
Obsługa		manual	manual	pilot	pilot	pilot, wyświetlacz LCD	pilot, wyświetlacz LCD	
Wymiary urządzenia W×H×D	mm	370*750*300	370*750*300	525*710*318	525*710*318	500*840*350	525*710*318	525*710*318
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	570*880*350	570*880*350	568*869*383	568*869*383	695*878*395	568*869*383	568*869*383
Waga netto / brutto	kg	22/27	22/27	29/31.5	31/33.5	34.5/40.5	29/31.5	30/32.5
Obszar roboczy	m ²	8~12	10~15	10-15	14-20	22-30	10-15	10-15

Ražotāja pārstāvis Latvijā:

INTERSOLS LATVIJA
 APKURES ŪDENSAPGĀDES KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

Bauskas iela 3, Rīga, LV 1004
 Tel. 676 00 860; Fax. 676 00 858; Mob. 2 631 22 22; info@intersols.lv

www.santehnika.lv



